

DIVEO®

KOMFORTABEL. ELEGANT. FLEXIBEL.

prolux

A leading brand of  **AFG**



**DER PRAKTISCHE
HEIZKÖRPER FÜRS
BAD**



DIVEO®

**Ein neues Komfort-Erlebnis
fürs Bad**

Perfektion als Vorbild, Effizienz als Inspiration.

Schöner kann man Heizkomfort im Bad nicht mit einem beispielhaften Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden. Das elegante Design bringt Heizkomfort auf seine schönste Art in jedes Bad. Durch die charakteristische 4er-Blockaufteilung der seitlich offenen Heizrohre können Sie Handtücher bequem und in beliebiger Höhe einfädeln. Ergänzend zu den zahlreichen Handtuchlücken ist ein Handtuchhaken zum direkten Aufhängen von Bademantel oder Kleidung erhältlich.



Überzeugende Vorteile

- Ideal zum Aufhängen von Handtüchern, weil seitlich offen
- Einfache Reinigung
- Attraktive Optik



Beispielhaft bei Diveo® ist die Flexibilität. Die Anschlüsse sind asymmetrisch oder mittig angeordnet, die Heizrohre wahlweise nach links oder rechts offen. Es gibt drei Bauhöhen und zwei Baulängen. Dazu bietet das breite Farbspektrum für jeden Geschmack den richtigen Ton – von den klassischen Sanitärfarben über kräftig leuchtende Lackierungen und brillante Retro-Metallic-Optik bis hin zur Ausführung komplett in Chrom.



Produktdetails

- Wahlweise in Ausführung links oder rechts
- Wahlweise Variante mit Anschluss seitlich oder 50-mm-Mittenanschluss
- Diveowatt für reinen Elektrobetrieb
- Optional mit Elektro-Zusatzbetrieb
- Optional mit Verkleidung für Heizstab (siehe Bild rechts)
- 3 Bauhöhen, 2 Baulängen
- Maximale Sicherheit durch abgestimmte Befestigungslösungen
- Erhältlich in allen Prolux Farben



Diveo®

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung ΔT 50K 75/65/20°C / W Standard/Chrom	Elektroheizeinsatz W Standard/Chrom
DVN1A100	940	450	46	413 / 244	400 / 150
DVN1A130	1320	450	46	567 / 356	600 / 300
DVN1A130	1320	600	46	738 / 471	800 / 400
DVN1A170	1700	450	46	734 / 469	800 / 300
DVN1A170	1700	600	46	940 / 606	800 / 400

Diveowatt - Elektro-Betrieb

Modell	Bauhöhe mm s	Bauhöhe mm v	Baulänge mm	Bautiefe mm	Elektroheizeinsatz W Standard/Chrom
DVE1A100	983	1016	450	46	400 / 150
DVE1A130	1363	1396	450	46	600 / 300
DVE1A130	1363	1396	600	46	800 / 400
DVE1A170	1743	1776	450	46	800 / 300
DVE1A170	1743	1776	600	46	800 / 400

s mit Heizeinsatz WFC, WFS, WKS
v mit Heizeinsatz FKS

- Anschlüsse 2 x G ½" IG seitlich nach unten, Nabenabstand 50 mm.
Bei Mittenanschluss zusätzlich 2 x G ½" IG mittig nach unten.
Vorlauf links und rechts möglich.
- Entlüftung: G ½" nach hinten, im äusseren Sammelrohr
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar



Heizkörper Prolux AG
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Tel. +41 (0) 71 447 48 48
Fax +41 (0) 71 447 48 49
verkauf@prolux-ag.ch
www.prolux-ag.ch